

Grzechotka







Opis produktu




Grzechotka w połączeniu z nasadkami umożliwia montaż połączeń gwintowych. Przeznaczona do prac warsztatowych i serwisowych.

Charakterystyka

- korpus wykonany ze stali stopowej chromowo-wanadowej
- teleskopowo regulowany korpus, umożliwiający zwiększenie siły docisku
- precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-molibdenowej
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami
- kąt roboczy pracy 5°
- przetącznik kierunku prawo / lewo
- blokada nasadki z mechanizmem zwalnającym blokadę
- dwukomponentowy ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, gwarantujący mocny, pewny chwyt, zwiększający wydajność pracy

Dane techniczne

| | |
|---|---|
|  | 1/4", 3/8", 1/2" |
|  | 1 szt. |
|  | 5 szt. |
|  | stal stopowa CrV mechanizm grzechotki CrMo |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| 1/2" | HT1R322 | 5901867145932 |
| 1/4" | HT1R324 | 5901867145918 |
| 3/8" | HT1R328 | 5901867145901 |

