

## Klucze płasko-oczkowe







### Opis produktu

Klucze płasko-oczkowe, metryczne służą do odkręcania i przykręcania połączeń gwintowanych zakończonych elementem mocującym sześciokątnym, dwunastokątnym lub sześciokątnym typu torx.

### Charakterystyka

- wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej, chroniącej przed korozją
- wytrzymałe
- matowe
- wyprodukowane zgodnie z europejską normą DIN 3113
- zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

### Dane techniczne

	6-32 mm
	1 szt.
	5 szt.
	stal stopowa CrV6140

		
6 mm	HT1W406	5901867143853
7 mm	HT1W407	5901867143860
8 mm	HT1W408	5901867143877
9 mm	HT1W409	5901867143884
10 mm	HT1W410	5901867143891
11 mm	HT1W411	5901867143907
12 mm	HT1W412	5901867143914
13 mm	HT1W413	5901867143921
14 mm	HT1W414	5901867143938
15 mm	HT1W415	5901867143945
16 mm	HT1W416	5901867143952
17 mm	HT1W417	5901867143969
18 mm	HT1W418	5901867143976
19 mm	HT1W419	5901867144034
20 mm	HT1W420	5901867144041
21 mm	HT1W421	5901867144058
22 mm	HT1W422	5901867144065
23 mm	HT1W423	5901867144072
24 mm	HT1W424	5901867144089
25 mm	HT1W425	5901867144096
26 mm	HT1W426	5901867144102
27 mm	HT1W427	5901867144133
28 mm	HT1W428	5901867144140
29 mm	HT1W429	5901867144157
30 mm	HT1W430	5901867144164
32 mm	HT1W432	5901867144171

