

Leuchtrichtung und/oder der Austausch der Lichtquelle darf erst nach dem Abkühlen des Produkts erfolgen. Dem Austausch der Leuchtrichtung nach dem Erkalten des Produkts durchführen. s. Zeichnungen. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen. Ld. Staub, Feuchtig, Vibration u.ä. Eine Kontrolle aller Verbindungen und Elemente des Beleuchtungssystems wird empfohlen.

www.kanlux.com

LUNIO

(PL) Kanlux SA, ul. Objazdnowa 1-3, 41-822 Radzionków (CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Satová 618, 738 01 Frydek-Místek (SK) Distributor: Kanlux s.r.o., „Šťáhlavice“ 379/19, 911 01 Trenčín (HU) Forgalmazó: Kanlux Kft., 9026 Győr, Bácsai út 153/B (UA) ТОВ «КАНЛУКС», 08130, Каменська область, с. Зіньківський район, Лесопильняська Співдручність, вул. Соборна, будинок 3-А, офіс 317-010 (Kanlux Lighting SL), Avenida Balmes 14, sector 4, 042159 Bucarest (RU) ООО Канлюкс, ул. Комсомольская, д. 1, 142100, г. Подольск, Московская область, Лесопильняцкий филиал ООО Канлюкс-Электроникс, ул. Комсомольская, д. 1, 142100, г. Подольск, Московская область, Российская Федерация, (BG) Канлюкс ООД, Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kaichene, Sofia, ph +359 2 42 19 623 (DE) Kanlux GmbH, Flugstraße 21, 44319 Dortmund (FR) Kanlux France SAS, 2248 rue Marcadé, 75 018 Paris

HLD R-GX5.3

P1

P2

P3

P4

P7

BR-GZ10

P1

P2

P3

P4

P13

P5

P6

P8

P9

P10

P11

P12

P14

EN INTENDED USE / APPLICATION
Decorative ring – component of the lighting fixture. Product designed to be used in the home and for other similar general applications.
MOUNTING
Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Mounting diagram see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. Terminals need to be placed in a way that will displace their contact when the product has become heated. A single component is not a complete lighting fixture. Use only the listed types of frames, as per the drawing. The components used must be compliant with the applicable technical requirements in terms of safety. The type of components used must be selected to match the mains voltage and the expected operating conditions.
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
The product must be mounted out of reach.
USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE
Any maintenance work must be done when the product is disconnected from power supply. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Ensure free air access. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. Light sources with parameters provided in the manual must be used in the product. The light source becomes heated to a high temperature. Product may heat up to a higher temperature. Do not cover the product. Place all the leads and elements making up the fixture ensuring no contact with the parts of the lighting system that become heated. Adjustment of lighting direction and/or replacement of the light source must be done when the product has cooled down. Replacement of light source to be performed after the product cools down: see pictures. Product must not be used in unfavourable environment, e.g. dust, moisture, water, vibrations, etc. The inspection of all connections and elements of the lighting system is recommended.

EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED
P1: Rated voltage.
P2: Maximum power of the light source.
P3: Halogen light bulb.
P4: Baseholder.
P5: Product meets the requirements of EU directives.
P6: The product – not suitable for covering with heat-insulating material.
P7: Class II product, in which protection against electric shock is provided by feeding it with very low safe voltage (SELV) with no risk of creating higher than safe voltage.
P8: Use only indoors.
P9: The product is designed to be used in the home and for other similar general applications.
P10: The symbol describes the minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
P11: A light fixture in which self-shielded halogen light bulbs can be used.
See: The same symbol should be applied to a light bulb.
P12: Certificate of Conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union.
P13: Class II. A product in which protection against electric shock is provided not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation.
P14: Angle control of the fixture.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Given your environment (clean segregation of post-packaging waste is recommended).
COMMENTS / GUIDELINES
Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Kanlux products visit www.kanlux.com. Kanlux SA shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Kanlux SA reserves the right to make changes in the manual – the current version can be downloaded at www.kanlux.com.

DE VERWENDUNG / ANWENDUNG
Dekoring – Komponente der Leuchte. Produkt für die Verwendung in Wohngebäuden und zur allgemeinen Verwendung.
MONTAGE
Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befähigung hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Montageschema s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Die Anschlüsselemente müssen so geführt werden, dass ein Kontakt mit den sich aufheizenden Teilen des Produktes verhindert wird. Eine einzelne Komponente ist keine vollständige Leuchte. Verwenden Sie nur die angegebenen Arten von Fassungen – siehe Abbildung. Die eingesetzten Komponenten müssen die einschlägigen technischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit erfüllen. Die Art der verwendeten Komponenten muss entsprechend der Netzspannung und den vorgesehenen Betriebsbedingungen angepasst werden.
Das Produkt soll nicht mit anderen Materialien in unmittelbarer Nähe der Hände montieren.
FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN
Produkt zur Verwendung im Innenbereich.
BETRIEBSHINWEISE / WARNUNG
Die Wartung bei abgeschalteter Energieversorgung durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Für ungehörigen Schaden. Luftzufuhr sorgen. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Im Produkt müssen Leuchtquellen verwendet werden, die den in der Anleitung gegebenen Parametern entsprechen. Die Leuchtquelle erwärmt sich stark. Das Produkt kann sich aufheizen. Das Produkt nicht bedecken. Alle Leitungen und mit der Leuchte abgrenzten Teile müssen so befestigt werden, dass es zu keinem Kontakt mit sich erwärmenden Teilen des Leuchtorgans kommt. Die Regulierung der

Leuchtrichtung und/oder der Austausch der Lichtquelle darf erst nach dem Abkühlen des Produkts erfolgen. Dem Austausch der Leuchtrichtung nach dem Erkalten des Produkts durchführen. s. Zeichnungen. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen. Ld. Staub, Feuchtig, Vibration u.ä. Eine Kontrolle aller Verbindungen und Elemente des Beleuchtungssystems wird empfohlen.
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN
P1: Nennspannung.
P2: Maximale Leistung der Leuchtquelle.
P3: Halogenleuchte.
P4: Lampensockel / Leuchte.
P5: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
P6: Das Produkt darf nicht mit wärmeleitendem Material bedeckt werden.
P7: Klasse II. Produkt, bei dem der Schutz vor elektrischem Schlag durch ein besteht, das es mit einer sehr niedrigen ungefährlichen Spannung betreiben wird (SELV – Schutzlebensspannung), wobei das Risiko einer gefährlichen Spannung ausgeschlossen ist.
P8: Nur für die Verwendung im Innenbereich.
P9: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit max 12mm Durchmesser.
P10: Das Symbol beschreibt den Mindestabstand, den die Leuchte (den Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
P11: Leuchte, bei der man selbstgeschützte Halogenlampen verwenden kann, oder solche, die eine eigene Abschirmung haben.
P12: Zertifikat über Konformität der Produktionsrichtung mit den anerkannten Standards auf dem Gebiet der Zollunion.
P13: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolierung auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.
P14: Winkel der Leuchte.
P10: Das Symbol beschreibt den Mindestabstand, den die Leuchte (den Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.

P1: Leuchte, bei der man selbstgeschützte Halogenlampen verwenden kann, oder solche, die eine eigene Abschirmung haben.
P12: Zertifikat über Konformität der Produktionsrichtung mit den anerkannten Standards auf dem Gebiet der Zollunion.
P13: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolierung auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.
P14: Winkel der Leuchte.
UMWELTSCHUTZ
Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsfälle.
ANMERKUNGEN / HINWEISE
Die Nachbachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Kanlux sind auf der Seite www.kanlux.com erhältlich. Kanlux SA haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren. Die Firma Kanlux SA behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung einzuführen – die aktuelle Version zum Herunterladen auf www.kanlux.com.

FR DESTINATION / APPLICATION
Nouvel appareil – composante du luminaire. Produit destiné à l'utilisation d'habitation et aux destinations générales.
INSTALLATION
Modifications techniques réservées. Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certifications d'aptitude convenables. Toutes les opérations doivent être effectuées avec la tension débranchée. Schéma de l'installation voir les images. Avant la première mise en marche il faut s'assurer si le liage mécanique est correct ainsi que la connexion électrique. Cordons de connexion doivent être conduits et disposés d'une manière à rendre impossible leur contact avec les parties du produit qui se réchauffent. Une simple composante ne constitue pas un luminaire complet. Utiliser uniquement les types de douilles indiqués – voir la figure. Les composants utilisés doivent être compatibles avec exigences techniques applicables en matière de sécurité. Le type de composants utilisés doit être sélectionné de manière à correspondre à la tension du réseau et aux conditions de fonctionnement envisagées. Le produit doit être installé hors de portée des mains.
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Lire le produit uniquement à l'intérieur des locaux.
RECOMMANDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE
Maintenance doit être effectuée avec l'alimentation débranchée. Travail uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyeurs chimiques. Assurer l'accès libre de l'air. Produit à alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées. Utiliser dans le produit les sources de lumière aux caractéristiques indiquées dans le mode d'emploi. Source de produit se chauffe jusqu'à la température élevée. Produit peut se réchauffer jusqu'à la température élevée. Ne pas couvrir le produit. Toutes les câbles et éléments fonctionnant avec le luminaire sont à mettre en place de façon à ne pas permettre qu'ils touchent les éléments du système d'éclairage se chauffent. Réglage de la direction d'éclairage et/ou l'échange de la source de luminaire doit être effectué après le refroidissement du produit. Faire changer la source de lumière après avoir éteint le produit voir les images. Produit ne peut pas être utilisé dans l'extérieur aux conditions défavorables par exemple: poussière, eau, humidité, vibrations, etc. Il est recommandé de contrôler les éléments et les éléments du système d'éclairage sont corrects.

P1: Tension nominale.
P2: Puissance maximale de la source de lumière.
P3: Lampe à incandescence halogène.
P4: Culot / douille.
P5: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne (UE).
P6: Le produit n'est pas adapté à l'usage en milieu de température.
P7: 3ème classe. Produit à la protection contre la commotion électrique consistant à l'alimenter avec de la très basse tension sécurisée (SELV) sans risque de création des tensions plus hautes que les sécurisées.
P8: Utiliser uniquement à l'intérieur des locaux.
P9: Protection contre les corps solides supérieurs à 12mm.
P10: Symbole signifiant la distance minimale qui peut avoir le luminaire (sa source de lumière) et les endroits et les objets qu'il éclaire.
P11: Luminaire à lequel on peut utiliser les lampes à incandescence halogène autotérmes ou possédant son écran.
P12: Certificat de conformité valant la qualité de la production avec les normes approuvées par le territoire de l'Union douanière.
P13: 3ème classe. Produit à la protection contre la commotion électrique assurée, outre l'isolation de base, l'isolation double ou renforcée.
P14: Réglage d'angle du luminaire.

PROTECCIÓN DE L'ENTORNO
Reservados todos los derechos. Antes de comenzar la instalación lea el manual de instrucciones. La instalación debe ser realizada por una persona que posea las certificaciones de aptitud adecuadas. Todas las operaciones deben ser realizadas con la tensión desconectada. Esquema de instalación ver las imágenes. Antes de la primera puesta en marcha hay que asegurarse de que el montaje mecánico es correcto así como la conexión eléctrica. Los cables de conexión deben ser conducidos y dispuestos de una manera que evite su contacto con las partes del producto que se calientan. Una simple componente no constituye un sistema de iluminación completo. Utilice únicamente los tipos de bombillas indicados – ver la figura. Los componentes utilizados deben ser compatibles con los requisitos técnicos aplicables en materia de seguridad. El tipo de componentes utilizados debe seleccionarse de manera que corresponda a la tensión de la red y a las condiciones de funcionamiento previstas. El producto debe instalarse fuera del alcance de los dedos.
P1: Tensión nominal.
P2: Potencia máxima de la fuente de luz.
P3: Lámpara halógena.
P4: Base / alfilerado.
P5: El producto cumple con las Directivas de la Unión Europea (UE).
P6: El producto no es adecuado para su uso en ambientes de alta temperatura.
P7: Clase III. Producto con protección contra la descarga eléctrica que consiste en alimentarlo con una tensión de muy baja tensión segura (SELV) sin riesgo de creación de tensiones superiores a las seguras.
P8: Utilice únicamente lámparas halógenas autocalentables o con pantalla.
P9: Protección contra los cuerpos sólidos superiores a 12 mm.
P10: Símbolo que indica la distancia mínima que puede tener el dispositivo de iluminación (la fuente luminosa) de los lugares y los objetos que ilumina.
P11: Solicitud de conformidad que garantiza la calidad de producción de acuerdo con las normas aprobadas en el territorio de la Unión aduanera.
P13: Clase III. Producto con protección contra la descarga eléctrica que consiste en alimentarlo con una tensión de muy baja tensión segura (SELV) sin riesgo de creación de tensiones superiores a las seguras.
P14: Ajuste de ángulo del producto.

IT DESTINAZIONE / USO
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Seguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnetta. Schema di assemblaggio vedi illustrazioni. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. I cavi di collegamento devono essere condotti e disposti in modo da impedire il loro contatto con le parti del prodotto che si riscaldano. Una singola componente non costituisce l'approccio completo. Utilizzare solo i tipi di apparecchi indicati – vedi la figura. I componenti utilizzati devono soddisfare i requisiti tecnici previsti per quanto riguarda la sicurezza d'uso. Il tipo di elementi utilizzati va accuratamente adattato alle tensioni di rete e alle condizioni di funzionamento previste. Il prodotto va montato fuori della portata delle mani.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Prodotto da utilizzare in ambienti interni.
RACCOMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE
Eseguiare la manutenzione solo con l'alimentazione disconnetta. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detersivi chimici. Garantire il libero accesso all'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Non coprire il prodotto. Tutti i cavi e i componenti collegati con l'apparecchio devono essere collegati in modo da non essere in contatto con le parti del sistema di illuminazione soggette a riscaldamento. La regolazione della direzione dell'illuminazione o la sostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. La sostituzione della fonte luminosa deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto, vedere illustrazioni. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia. Assicurarsi l'accesso libero dell'aria. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o i campi di tensione ammessi. Utilizzare nel prodotto solo lampi di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. La fonte di luce si riscalda fino a temperature elevate. Il prodotto può riscaldarsi fino

