

## XLED STEP DIM

Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra ≥ 80	≥ 15000	[h] 15000
Hg		A++	CE	EAC		



XLED A60 7W-STEPDIM

	[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	<b>29634</b>	max 7	60	max 810	2700	320 E27
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	<b>29635</b>	max 7	60	max 810	4000	320 E27

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo w wersji STEPDIM możemy zmniejszać stopniowo strumień świetlny bez dodatkowego ściemniacza.


- Materiał klosza: szkło

## XLED STEP DIM

Źródło światła LED



XLED A60 7W-STEPDIM



XLED A60 7W-STEPDIM