

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥ 95	≥ 40000	25000 ^(h)
		A+	CE	EAC		



IQ-LED GU10 5W



	[W]		[lm]	[lm]	Tc [K]	[°]	
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5	31	370	335	2700	120 GU10
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5	31	380	340	4000	120 GU10
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5	31	380	340	6500	120 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	7	75	580	535	2700	36 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	7	75	580	535	4000	36 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	7	75	580	535	6500	36 GU10
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	7	43	580	520	2700	120 GU10
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	7	43	580	520	4000	120 GU10
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	7	43	580	520	6500	120 GU10

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Dokument utworzono: 19.11.2019, 10:24

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

IQ-LED GU10

Źródło światła LED

- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W S3



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W




IQ-LED GU10 7W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10

Źródło światła LED



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W