

iQ. LED

Kanlux

27316 IQ-LED A67 19W-NW

Źródło światła LED


5905339273161

**SUPER
HIGH**
lumen

SAFE
light

**QUALITY &
COMFORT**
of light

3
WARRANTY
3 years



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko w nowej, dużej bańce A67. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland..

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 143

Średnica [mm]: 67

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 19

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A67

Rodzaj diody: LED SMD

Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 2600

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Nominalny kąt promieniowania [°]: 200

EEL źródła światła: A++

Prąd znamionowy lampy [mA]: 169

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 19

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 137

Czas zapłonu [s]: ≤0,5


Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

iQ^{LED}

Kanlux

27316 IQ-LED A67 19W-NW

Źródło światła LED



Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:
<5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 157

Kształt źródła światła: standardowa

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 94

Gramatura [g]: 147.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

Waga kartonu [kg]: 7.39

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 78

Objętość kartonu [m³]: 0.056316

