

Pierścień oprawy punktowej

5905339292308



Kanlux LUNIO to nowy rodzaj oczka, który charakteryzuje się unikalnym wzorem. Podstawowe ustawienie oczka zapewnia padanie światła pod kątem 20-35 stopni, możemy jednak obracać podstawę z tubą o kąt 350 stopni. Tuba, w której zamontowane jest źródło, może się opierać o krawędź podstawy lub być cofnięta do wnętrza podstawy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 71

Średnica [mm]: 119

Otwór montażowy [mm]: 112

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stop aluminium

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 350


Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 35

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Pierścień oprawy punktowej



Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 220

Gramatura [g]: 290.4

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Waga kartonu [kg]: 14.52

Szerokość kartonu [cm]: 27

Wysokość kartonu [cm]: 45

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.07776