

Model:
VDP-59A5

Indeks:
A51A159

EAN:
5905548276847



Opis:

Wideodomofon z szyfratorem VDP-59A5 z serii Eura 2Easy to jednorodzinne urządzenie realizujące kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Dwustronna komunikacja z osobą dzwoniącą, zwalnianie rygla elektromagnetycznego to podstawowe funkcje zestawu, podnoszącego poziom bezpieczeństwa chronionego budynku.

Kaseta zewnętrzna wideodomofonu, wykonana jest ze stopu cynku, odpornego na opady atmosferyczne. Urządzenie wyposażone jest w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 1080p z szerokokątnym obiektywem, o polu widzenia równym - 105°. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada oświetlenie nocne, w postaci diody LED COB.

Ultracienki, głośnomówiący monitor wideodomofonu posiada ikonowe menu, po którym poruszamy się dzięki dotykowemu ekranowi o przekątnej 7". Wideodomofon Eura 2 Easy VDP-59A5 może zostać rozbudowany o kolejne monitory. Wówczas istnieje możliwość aktywacji funkcji interkomu.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

System	Eura 2 Easy
Monitor	VDA-35A5
Kaseta	VDA-70A5
Zasilacz	VZA-57A5
Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	2 bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	200 x 305 x 120 mm
Typ opakowania	Karton
Masa brutto	2 kg

Monitor

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,25 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Tak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	22
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +48°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	161 x 174 x 22 mm
Waga netto monitora	460 g
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,25 W / 5 W

Kaseta

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,3 W / 3 W
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 250mA lub N.O./N.C. Max 24V DC/ 3A
Kąt widzenia kamery w poziomie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2.7"
Czas aktywacji rygla	1 ~ 10 s
Materiał obudowy	Stop cynku
Ilość wyjść przekazywanych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	LED COB (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	160 x 60 x 31,5 mm
Waga netto kasety	330 g